

▶ Motorleistung: 350 m<sup>3</sup>/h

▶ Anzahl Gebläsemotoren / Abluftausgänge: 1



## Vorteile der Randabsaugung

- ✓ Großflächige, leicht zu säubernde Unterseite
- ✓ Besonders starke Saugwirkung an den vier Außenkanten / eine optimale Absaugleistung Das Abschirmblech schützt die Gebläsemotoren vor Hitze und isoliert vor Geräuschen
- ✓ Die verschleißarmen Ganzmetallfilter sind herausnehmbar und in der Spülmaschine leicht zu reinigen

• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Motorleistung:	0 m <sup>3</sup> /h bis 350 m <sup>3</sup> /h
• Regulierung Gebläse:	3-stufig
• Anschlusswert:	0,08 kW   230 V   50 Hz
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Inklusive:	Befestigungsmaterial
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge:	1
• Beleuchtung:	Ja Separat schaltbar
• Flammschutzfilter:	Typ B
• Anzahl Filter:	1
• Material Filter:	Aluminium
• Lampen (Anzahl + Watt):	1 x 15 W
• Eigenschaften:	-
• Montage-Art:	Wand
• Maße:	B 600 x T 520 x H 170 mm
• Gewicht:	13 kg

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Stutzen zu Hauben 900 und 1000 mm

- Eigenschaften: Verbindung von zwei Ausgängen (Ø 125 mm) auf einen Ausgang (Ø 150 mm)
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Metall  
Verzinkt
- Maße: B 300 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 1,38 kg

Art.-Nr. 100103  
GTIN 4015613119342