




- ▶ Kühlung: Statisch
- ▶ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten



- ▶ Anzahl Türen: 2
- ✓ Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- ✓ Anzahl Einschübe: 5



- ▶ Servicefreundlich
- ✓ Gut zugängliche Technik-Einheit



2 Flügeltüren bieten einen schnellen Zugriff auf die gekühlten Speisen. Der Innenraum ist mit Einschüben im 1/1 GN-Format ausgestattet.

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| • Anschlusswert: | 0,1424 kW 220-240 V 50 Hz | • Abstand zwischen den | 55 mm |
| • Wichtiger Hinweis: | - | • Einschüben: | - |
| • Inklusive: | 2 Roste 1/1 GN, kunststoffbeschichtet | • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: | 30 kg |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | - | • Energieeffizienzklasse: | B (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 8 °C | • Inhalt: | 214 Liter |
| • Steuerung: | Elektronisch | • Eigenschaften: | Gut zugängliche Technik-Einheit |
| | Knopf | • Maße: | B 900 x T 700 x H 882 mm |
| • Türanschlag wechselbar: | Nein | • Gewicht: | 78,6 kg |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Türanschlag: | Links / Rechts | | |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,089 kg | | |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch | | |
| | In 0,1 °C-Stufen | | |
| • Thermostat: | Ja | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Kühlung: | Statisch | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |
| • Mit eingeschäumten Verdampfer: | Nein | | |
| • Anzahl Schränke: | 1 | | |
| • Maße Schrank: | B 810 x T 586 x H 492 mm | | |
| • Norm-Format Schränke: | 1/1 GN | | |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | | |
| • Anlieferungszustand: | Fest verschweißt | | |
| • Anzahl Einschübe: | 5 | | |

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Anwendung:
 - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
 - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
 - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
 - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für:
 - Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
 - Maschinen, Geräte
 - Fliesenwände und -böden
 - Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896