

# Evolution Roll-In — EV 20T P

Bäckerei und Konditorei



## Technische Daten

Bruttovolumen	1504 lt
Betriebstemperatur	-25+40 °C
Feuchtigkeitsbereich	60%-95%
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	862 W (-25°C / +45°C)
Absorption	2067 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

## Kühl-details

Kühleinheit	Tropfenfeste Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 ° C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet. Ausgestattet mit thermostatischem Expansionsventil
Gasmenge	150 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch Heizwiderstand

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	910x1362x2360
Verpackungsabmessungen BxTxH	1050x1530x2470
Bruttogewicht	320 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304 mit isoliertem Boden. Ausgestattet mit robusten Stoßfängern aus Edelstahl AISI 304 an den vier Innenseiten, um Beschädigungen durch den Wagen zu vermeiden
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
Isolierungsstärke	80 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Tür mit Türanschlag rechts, bauseits nicht umkehrbar. Ausgestattet mit einem ergonomischen Griff aus Edelstahl AISI 304 über die ganze Höhe der Tür
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Zerstäuber	Als Standard (Wasseranschluss erforderlich)

## Funktionen

Schalttafel	7
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	Automatische Retarder-Prüfzyklen (bestehend aus den Phasen Blockieren, Aufbewahren, Aufwecken, Gärung und Informationsverzögerung) und manuelle Aufbewahrungs- und Gärzyklen (mit Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement), HACCP-Alarme
Sprache	Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

## Zubehörteile

Beleuchtung	Als Standard
Rampe	Als Standard
Anti-Kalk-System	BRITA-Filter (Kopf + Kartusche), zum Reduzieren von Kalk im Trinkwasser

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------